Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl



Eigenschappen

Multi-Mover

Mit diesem Multi-Mover-Elektroschlepper können Sie Ihren Anhänger und Trailer problemlos über ebenes Gelände bewegen und manövrieren. Dank der speziellen Reifen und des Antriebssystems kann der Multi-Mover sowohl auf hartem als auch auf weichem Untergrund eingesetzt werden. Ideal, wenn Sie Ihren Anhänger bewegen wollen. So geht es einfacher und schneller, als wenn Sie es mit dem Auto machen.

Modelle
- Multi-Mover M (blau) - bis zu 1800 kg
- Multi-Mover L (gelb) - bis zu 2500 kg

Traktion
Der Multi-Mover kann Lasten von bis zu 1800 kg (blaue Variante) oder 2500 kg (gelbe Variante) bewegen. Zum Vergleich: Ein 2-Pferde-Anhänger wiegt leer zwischen 650 kg und 1020 kg. Sie müssen Ihren Anhänger also nicht mehr selbst schieben, stoßen oder ziehen.

Batterie
Der Akku des Multi-Movers hält einen ganzen Arbeitstag lang. Mit dem mitgelieferten Ladegerät ist der Multi-Mover nach nur 5 Stunden wieder einsatzbereit.

Specificaties

Multi-Mover M (blau)	
Traktion	Max. 1800 kg
Abmessungen	165 x 80 x 95 cm
Gewicht	85 kg
Farbe	Blau
Motor	24V - 500W
Batterie	12V - 26Ah (2 Batterien)
Ladegerät	24V - 5A Erhaltungsladegerät
Reifen	Luftreifen, 6-Zoll-Felgen, normales Block-Profil
Bremse	Motorbremse + elektrische Magnetbremse

Maximale Deichsellast	250 kg
Gänge	0 - 5 km/h vorwärts, 0 - 5 km/h rückwärts

Multi-Mover L (gelb)	
Traktion	Max. 2500 kg
Abmessungen	120 x 80 x 95 cm
Gewicht	180 kg
Farbe	Gelb
Motor	24V - 800W
Batterie	12V - 50Ah (2 Batterien)
Ladegerät	24V - 8A Erhaltungsladegerät
Reifen	Luftreifen, 8-Zoll-Felgen, normales Block-Profil
Bremse	Motorbremse + elektrische Magnetbremse
Maximale Deichsellast	300 kg
Gänge	0 - 5 km/h vorwärts, 0 - 5 km/h rückwärts

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen voorbehouden