



Binnenveld 17  
5462 GK Veghel, Nederland  
+31(0)413 355746  
info@equitrend.nl



## Eigenschaften

## Pferde-Solarium

Pferdesolarium allgemein

Equitrend hat ein vielfältiges Angebot an Pferdesolarien. Die speziell entwickelten Solarien entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und werden nach den neuesten Standards gebaut. Die verwendeten Infrarotlampen sind von höchster Qualität und haben den besten Wirkungsgrad.

Nach anstrengenden Übungen erholt sich Ihr Pferd schneller, wenn Sie das Solarium benutzen. Dank der Infrarotstrahlen wird die Durchblutung der Muskeln verbessert, wodurch die Menge der Abfallprodukte in den Muskeln verringert und Verletzungen weniger wahrscheinlich werden. Die erzeugte Infrarotwärme sorgt dafür, dass der Blutzucker schneller von den Muskeln aufgenommen wird.

Die Solarien, die wir anbieten:

[MeRCuRR](#)

[MaXuSS Standard](#)

[MaXuSS Pro Ausgabe](#)

[MaXuSS Thera](#)

*Möchten Sie die Solarien vergleichen? Dann gehen Sie zu 'Spezifikationen'.*

Pferdesolarium-Zubehör ist bei uns erhältlich:

[Solarium-Steuergerät Basis](#)

[Solarium-Steuergerät Standard](#)

[Zeitschaltuhr für Solarium-Steuergerät](#)

[ATM SOLCD](#)

[Elektrischer Aufzug](#)

[Solarium-Winkelhalter](#)

[Infrarot-Lampe](#)

IR-Lampe

Warum hat unsere IR-Lampe eine längere Lebenserwartung?

Der Grund, warum andere Lampenmarken eine kürzere Lebensdauer haben, ist, dass sie bei Dauerbetrieb die hohe Temperatur nicht mehr verkraften können. Die Lebensdauer unserer Lampen hängt von der Lebensdauer des Glühfadens ab und kann mindestens 6 Monate hintereinander brennen, ohne zu zerbrechen, sofern das Glas nicht durch äußere Einflüsse bricht.

Warum hat unsere Lampe eine höhere Heizleistung?

Das Vertrauen in die richtige Herstellungsmethode der Lampe hat dazu geführt, dass der Glühfaden in der Mitte der Lampe platziert wurde, was einen besseren Brennpunkt schafft. Dadurch konzentriert sich die Wärmeentwicklung in der Mitte.

Warum wird unser Lampensockel nicht locker?

Das Grundproblem der Lockerung des Lampensockels liegt darin, dass sich der Klebstoff, mit dem der Sockel verklebt ist, durch Überhitzung löst. Alle Lampen, die mit einer Klebeverbindung hergestellt werden,

gehen irgendwann kaputt. Zu sagen "wir verwenden Sekundenkleber" ist eine schwache Ausrede, es ist nicht die richtige Lösung. Unsere Lampen sind nicht geklebt, was immer das Problem ist, wenn sich der Lampensockel lockert. Stattdessen werden unsere Lampensockel mechanisch mit einem Gewinde zusammengefügt. Dadurch wird es NIE zu dem Problem kommen, dass eine Glühbirne aus dem Sockel fällt.

## Specificaties

Technische Daten	MaXusS 230	MaXusS 400	MaXusS Thera 230/400	MaXusS W 400	MaXusS Pro	MaRCuRR
Lampen						
100 Watt IR	10		24 / 0		12	
150 W IR	12	9	0 / 9			12
175 Watt IR				30		
250 Watt IR	2	15	0 / 15			6
IR-Gesamtleistung in Watt	3300	5100	2400 / 5100	5250	1200	3300
Fan						
Nummer	6	9	6,9	6	6	4 x 90m3
m3/h	540	810	540 / 810	540	540	
Automatisch bei ca. 30 C	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Aangeschlossene Last						
Aansluit-Spannung	1-fasisig + N + PE 230V 50Hz	3-fasisig + N + PE 400V 50Hz	1-fasisig + N + PE 230/400V 50 Hz	3-fasisig + N + PE 400V 50Hz	1-fasisig + N + PE 230 V 50Hz	1-fasisig + N + PE 230 V 50Hz
Sicherung met ... Accessoires	16 A	3*10 A	16 A / 3*10 A	3*10 A	6	16 A
Leistungsaufnahme Watt	3500	5400	3600 / 6560	5400	1400	3500
Material und Größe						
Module	Hitzebeständiger Kunststoff	Hitzebeständiger Kunststoff	Hitzebeständiger Kunststoff	Hitzebeständiger Kunststoff	Hitzebeständiger Kunststoff	Hitzebeständiger Kunststoff
Farbe oben	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün	Dunkelgrün
Farbe des Bodens	Silbergrau	Silbergrau	Silbergrau	Crème weiß	Silbergrau	Crème weiß
Lampenhalterung	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium/Edelstahlgehärtetes Glas	Aluminium	Aluminium/Porzellan
Porzellanbeschlag	Standard	Standard	Standard			
Hitzebeständige Verdrängung LED	Standard	Standard	Standard	Standard		
Aufhängung	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Abmessungen LxBxH	240 x130 x 80cm	240 x130 x 80cm	240 x130 x 80cm	240 x 130 x 80cm	180 x 180 x 50cm	180 x 180 x 50cm
Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg	50 kg	20 kg	25 kg
Leitlinien						
Zulassungen	CE	CE	CE	CE	CE	CE
IP-Wert	IP44	IP44	IP44	IP55	IP44	IP44
Form manuell einstellbar	Optional	Optional	Optional	Standard	Standard	Standard
Form automatisch einstellbar	Optional	Optional	Standard	Standard		
Aufhängungsatz	Standard	Standard	Nicht möglich	Standard	Standard	Standard
Kabel mit Stecker	Standard	Standard	Nicht möglich	Standard	Standard	Standard
Einzelne Leuchtstoffröhren	Nicht möglich	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Installation eines elektronischen Aufzugs	Optional	Optional	Standard	Optional	Optional	Optional
Schaltkasten	Optional	Standard	Standard	Optional	Optional	Optional

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen  
voorbehouden