Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl

MaXuSS Standard



Eigenschappen

Der schön verarbeitete Körper aus zweifarbigem, hitzebeständigem Kunststoff besteht aus 3 Teilen. Das Solarium folgt den Linien des Pferdes, so dass jede Muskelgruppe von den IR-Lampen korrekt beleuchtet wird. Der vordere und der hintere Teil können getrennt voneinander bewegt werden, so dass Sie immer die richtige Einstellung für Ihr Pferd vornehmen können.

Das Solarium ist mit abgerundeten Kanten versehen, wodurch die Verletzungsgefahr für Ihr Pferd ausgeschlossen wird. Die Lampen sind höher angebracht als die unteren Flächen des Solariums, wodurch die Gefahr des Kontakts mit den heißen IR-Lampen minimiert wird. Durch die Verwendung eines hitzebeständigen Kunststoffs, die Platzierung der Lampen in Aluminiumfassungen und die Wiederverwendung der Restwärme kann eine sehr hohe Effizienz erreicht werden.

Elegantes Design
Leichte Konstruktion
Flexible Einstellung der Form
Höhere Heizleistung
Schlagfester Kunststoff
Spritzwassergeschützt
CE-Kennzeichnung

Specificaties

Technische Daten	MaXuSS 230	MaXuSS 400
Lampen		
100-Watt-IR	10	
150 W IR	12	9
175 Watt IR		
250 Watt IR	2	15
IR-Gesamtleistung in Watt	3300	5100
Fan		
Nummer	6	9
m3/h	540	810
Automatisch bei ca. 30 C	Standard	Standard
Angeschlossene Last		
Anschluss-Spannung	1-phasig + N + PE 230V 50Hz	3-phasig + N + PE 400V 50Hz
Sicherung mit ... Ampere	16 A	3*10 A
Leistungsaufnahme Watt	3500	5400

Material und Größe		
Module	Hitzebeständiger Kunststoff	Hitzebeständiger Kunststoff
Farbe oben	Dunkelgrün	Dunkelgrün
Farbe des Bodens	Silbergrau	Silbergrau
Lampenhalterung	Aluminium	Aluminium
Porzellanbeschlag	Standard	Standard
Hitzebeständige Verdrahtung 180	Standard	Standard
Aufhängung	Stahl	Stahl
Abmessungen LxBxH	240 x130 x 80cm	240 x130 x 80cm
Gewicht	40 kg	40 kg
Leitlinien		
Zulassungen	CE	CE
IP-Wert	IP44	IP44
Form manuell einstellbar	Optional	Optional
Form automatisch einstellbar	Optional	Optional
Aufhängungssatz	Standard	Standard
Kabel mit Stecker	Standard	Standard
Eingelassene Leuchtstoffröhren	Nicht möglich	Optional
Installation eines elektrischen Aufzugs	Optional	Optional
Schaltkasten	Optional	Standard

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen voorbehouden