



Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl



Porte-couverture avec système de séchage

Le séchage des couvertures de chevaux n'a jamais été aussi facile. Les couvertures peuvent être attachées très facilement à notre support de séchage breveté. Sa forme parfaite et sa capacité de chauffage sécheront vos couvertures en quelques heures. Cette méthode de séchage prolonge la durée de vie des couvertures, évite les moisissures et les mauvaises odeurs.

Eigenschappen

Convivialité

Le support se distingue par sa facilité d'utilisation, car vous pouvez tirer le support vers vous. Vous pouvez alors très facilement y suspendre une couverture. En plaçant le support de séchage à la verticale, vous pouvez ajouter des articles tels que des couvertures, des tendons et des boucles et ils seront secs en quelques minutes.

Consommation électrique

Le système de séchage consomme 600 W par clayette et s'éteint automatiquement au bout de trois heures. Vous ne consommez donc jamais d'énergie inutile.

Specificaties

	Étagère de séchage simple	Support de séchage quadruple
Tension	AC 230 C 50/60 Hz	AC 230 C 50/60 Hz
Puissance	600 W	2400 W
Poids	20 kg	80 kg
Dimensions debout (LxLxH)	97 x 30 x 226 cm	97 x 87,5 x 226 cm
Dimensions inclinées (LxLxH)	206 x 30 x 97 cm	206 x 87,5 x 97 cm
Matériau	ACIER INOXYDABLE	RVC
Classe de protection de l'appareillage de connexion	IP21	IP21
Classe de sécurité	Classe 1	Classe 1
Mise à la terre	Relais de mise à la terre standard, avec point de mise à la terre	Relais de mise à la terre standard, avec point de mise à la terre
Protection contre la surchauffe	Oui, s'éteint automatiquement après 3 heures	Oui, s'éteint automatiquement après 3 heures
Température de fonctionnement	- 25 C à +80 C	- 25 C à +80 C
Température ambiante	- 25 C à +50 C	- 25 C à +50 C
Température de transport/stockage	- 25 C à +50 C	- 25 C à +50 C
Humidité	Max. 80 C	Max. 80 C

Pression de refoulement maximale	0,5 bar	0,5 bar
Fluide caloporteur	Bio-CV-Fluide	Bio-CV-Fluide
Contenance en liquide par casier	2,5 litres	2,5 litres

CE = conforme aux directives et normes de la CE

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen
voorbehouden