Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl



# Porte-couverture avec système de séchage

Le séchage des couvertures de chevaux n'a jamais été aussi facile. Les couvertures peuvent être attachées très facilement à notre support de séchage breveté. Sa forme parfaite et sa capacité de chauffage sécheront vos couvertures en quelques heures. Cette méthode de séchage prolonge la durée de vie des couvertures, évite les moisissures et les mauvaises odeurs.

## Eigenschappen

Convivialité
Le support se distingue par sa facilité d'utilisation, car vous pouvez tirer le support vers vous. Vous pouvez alors très facilement y suspendre une couverture. En plaçant le support de séchage à la verticale, vous pouvez ajouter des articles tels que des couvertures, des tendons et des boucles et ils seront secs en quelques minutes.

Consommation électrique
Le système de séchage consomme 600 W par clayette et s'éteint automatiquement au bout de trois heures. Vous ne consommez donc jamais d'énergie inutile.

## Specificaties

| | Étagère de séchage simple | Support de séchage quadruple |
|---|---|---|
| Tension | AC 230 C 50/60 Hz | AC 230 C 50/60 Hz |
| Puissance | 600 W | 2400 W |
| Poids | 20 kg | 80 kg |
| Dimensions debout (LxLxH) | 97 x 30 x 226 cm | 97 x 87,5 x 226 cm |
| Dimensions inclinées (LxLxH) | 206 x 30 x 97 cm | 206 x 87,5 x 97 cm |
| Matériau | ACIER INOXYDABLE | RVC |
| Classe de protection de l'appareillage de connexion | IP21 | IP21 |
| Classe de sécurité | Classe 1 | Classe 1 |
| Mise à la terre | Relais de mise à la terre standard, avec point de mise à la terre | Relais de mise à la terre standard, avec point de mise à la terre |
| Protection contre la surchauffe | Oui, s'éteint automatiquement après 3 heures | Oui, s'éteint automatiquement après 3 heures |
| Température de fonctionnement | - 25 C à +80 C | - 25 C à +80 C |
| Température ambiante | - 25 C à +50 C | - 25 C à +50 C |
| Température de transport/stockage | - 25 C à +50 C | - 25 C à +50 C |
| Humidité | Max. 80 C | Max. 80 C |

| | | |
|---|---|---|
| Pression de refoulement maximale | 0,5 bar | 0,5 bar |
| Fluide caloporteur | Bio-CV-Fluide | Bio-CV-Fluide |
| Contenance en liquide par casier | 2,5 litres | 2,5 litres |

CE = conforme aux directives et normes de la CE

## Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen voorbehouden