



Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl

Solarium pour chevaux de Mercure



Eigenschappen

Fabriqué en plastique résistant aux chocs et à la chaleur, ce modèle présente une découpe ronde au niveau de l'encolure du cheval et convient parfaitement aux situations où l'on dispose de peu d'espace. Sa construction compacte le rend idéal pour l'aire de pansage et de lavage. La combinaison de lampes et de ventilateurs crée une agréable couverture de chaleur sur votre cheval.

Chanfrein pour le cou des chevaux
Corps résistant aux chocs
Bords arrondis
Excellente répartition de la chaleur
Idéal dans les zones de lavage et de polissage
Ventilateurs automatiques
Marquage CE

Specificaties

Spécifications techniques	MeRCuRR
Lampes	
100 watts IR	
150 W IR	22
175 Watt IR	
250 Watt IR	
Puissance IR totale en watts	3300
Ventilateur	
Nombre	4 x 90m3
m3/h	
Automatique à environ 30 C	Standard
Charge connectée	
Tension de raccordement	Monophasé + N + PE 230 V 50Hz

Fusible avec ... Ampère	16 A
Consommation électrique Watt	3500
Matériau et taille	
Modules	Plastique résistant à la chaleur
Couleur supérieure	Vert foncé
Couleur du fond	Blanc crème
Luminaire	Aluminium/porcelaine
Raccord en porcelaine	
Câblage résistant à la chaleur 180	
Suspension	Acier
Dimensions LxLxH	180 x 180 x 50cm
Poids	25 kg
Lignes directrices	
Agréments	CE
Valeur IP	IP44
Forme réglable manuellement	
Forme réglable automatiquement	
Kit de suspension	Standard
Câble avec fiche	Standard
Éclairage fluorescent encastré	En option
Installation d'un ascenseur électrique	En option
Boîte de contrôle	En option

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen
voorbehouden