



Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl



Dekenrek met droogstelsysteem

Paardendekens drogen is nog nooit zó makkelijk geweest. De dekens kunnen heel gemakkelijk bevestigd worden op ons gepatenteerde droogrek. De perfecte vorm en de verwarmingscapaciteit droogt uw dekens binnen een paar uur. Deze droogmethode verlengt de levensduur van de dekens, voorkomt schimmel en onaangename geuren.

Gebruiksvriendelijk

Het rek blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid, doordat u het rek naar u toe kunt trekken. U kunt dan zeer makkelijk een deken over het rek heen hangen. Door het droogrek rechtop te plaatsen, kunt u items toevoegen als dekjes, pees en kogelbeschermers en zijn ze droog binnen enkele minuten.

Stroomverbruik

Het droogstelsysteem verbruikt 600 W per rek en schakelt automatisch uit na drie uur. Zo verbruikt u nooit onnodig veel stroom.

Eigenschappen

Specificaties

	Droogrek enkelvoudig	Droogrek viervoudig
Voltage	AC 230 C 50/60 Hz	AC 230 C 50/60 Hz
Vermogen	600 W	2400 W
Gewicht	20 kg	80 kg
Afmetingen staand (LxBxH)	97 x 30 x 226 cm	97 x 87,5 x 226 cm
Afmetingen gekanteld (LxBxH)	206 x 30 x 97 cm	206 x 87,5 x 97 cm
Materiaal	RVS	RVC
Beschermklasse schakelblok	IP21	IP21
Veiligheidsklasse	Klasse 1	Klasse 1
Aarding	Standaard aardrelais, incl aardpunt	Standaard aardrelais, incl aardpunt
Overhittingsbeveiliging	Ja, schakelt automatisch uit na 3 uur	Ja, schakelt automatisch uit na 3 uur
Bedrijfstemperatuur	- 25 C tot +80 C	- 25 C tot +80 C
Omgevingstemperatuur	- 25 C tot +50 C	- 25 C tot +50 C
Transport/opslagtemperatuur	- 25 C tot +50 C	- 25 C tot +50 C
Luchtvochtigheid	Max. 80 C	Max. 80 C
Maximale persdruk	0,5 bar	0,5 bar
Verwarmingvloeistof	Bio-CV-Fluid	Bio-CV-Fluid
Inhoud vloeistof per rek	2,5 liter	2,5 liter

CE = Overeenkomstig met de richtlijnen en standaarden van de EG

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor
elke paardenhouder

Wijzigingen
voorbehouden