



Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl

Paardensolarium



Eigenschappen

Paardensolarium algemeen

Equitrend heeft een divers assortiment aan paarden solariums. De speciaal ontwikkelde solariums voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en worden volgens de laatste normen gebouwd. De gebruikte infrarood lampen zijn van de hoogste kwaliteit met het hoogste rendement.

Na een zware inspanning zal bij het gebruik van het solarium uw paard sneller herstellen. Door de infrarood stralen zal er een betere doorbloeding van de spieren plaatsvinden waardoor de afvalstoffenhuishouding in de spieren verbetert en uw paard minder snel last van blessures krijgt. De opgewekte infrarood warmte zorgt ervoor dat bloedsuikers sneller door de spieren worden opgenomen.

De solariums die wij aanbieden:

[MeRCuRR](#)

[MaXuSS Standard](#)

[MaXuSS Pro Edition](#)

[MaXuSS Thera](#)

Wilt u de solariums vergelijken? Ga dan naar 'Specificaties'.

De toebehoren van paardensolariums die bij ons verkrijgbaar zijn:

[Solarium control box basis](#)

[Solarium control box standard](#)

[Solarium control box draai timer](#)

[Muntautomaat SOLCD](#)

[Electrische lift](#)

[Solarium hoekbeugel](#)

[Infrarood lamp](#)

IR lamp

Waarom heeft onze IR lamp een langere levensduur?

De reden waarom andere merken lampen een kortere levensduur hebben, is dat wanneer ze voortdurend branden ze de hoge temperatuur niet meer aankunnen. Onze lampen zijn zo ontworpen dat ze tegen voortdurende hitte kunnen. De levensduur van onze lamp hangt af van de levensduur van de gloeidraad en kan minstens 6 maanden achter elkaar branden zonder kapot te gaan, mits het glas niet breekt door externe factoren.

Waarom heeft onze lamp een hogere warmte opbrengst?

Door het vertrouwen in de juiste productie methode van de lamp is de gloeidraad in het midden van de lamp geplaatst waardoor er een beter brandpunt ontstaat. Hierdoor wordt de ontwikkelde warmte geconcentreerd in het middelpunt.

Waarom raakt onze voet van de lamp niet los?

Het fundamentele probleem van het loslaten van de lampvoet ligt hem hierin dat de lijm waar de voet mee verlijmd is loslaat door oververhitting. Alle lampen die geproduceerd zijn met een lijmverbinding zullen op den duur stuk gaan. Als men zegt "wij

gebruiken superlijm” is dit een zwak excuus, dit is niet de juiste oplossing. Onze lampen worden niet verlijmt, welke altijd het probleem is voor het loslaten van de lampvoet. Daarentegen wordt onze lampvoet mechanisch geassembleerd doormiddel van een schroefdraad. Hierdoor zal NOOIT het probleem ontstaan dat een lamp uit de lampvoet valt.

Specificaties

Technische specificaties	MaxiUS 230	MaxiUS 400	MaxiUS Thera 230/400	MaxiUS W 400	MaxiUS Pro	MeiCuRR
Lampen						
100 Watt IR	10		24 / 0		12	
150 Watt IR	12	9	0 / 9			12
175 Watt IR				30		
250 Watt IR	2	15	0 / 15			6
Totaal IR vermogen in Watts	3300	5100	2400 / 5100	5250	1300	3300
Ventilator						
Aantal	6	9	6 / 9	6	6	4 x 90m3
m3/h	540	810	540 / 810	540	540	
Automatisch bij ca. 30 C	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard		Standaard
Aansluitwaarde						
Aansluitspanning	1fase + N + PE 230V 50Hz	3fase + N + PE 400V 50Hz	1/3fase + N + PE 230/400V 50 Hz	3fase + N + PE 400V 50Hz	1fase + N + PE 230 V 50Hz	1fase + N + PE 230 V 50Hz
Afzetken met ... Ampere	16 A	3*10 A	16 A / 3*10 A	3*10 A	6	16 A
Opgenomen vermogen Watt	3500	5400	3600 / 5560	5400	1400	3500
Materiaal en afmeting						
Modules	Hittebestendige kunststof	Hittebestendige kunststof	Hittebestendige kunststof	Hittebestendige kunststof	Hittebestendige kunststof	Hittebestendige kunststof
Kleur bovenzijde	Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen	Donkergroen
Kleur onderzijde	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Cremewit	Zilvergrijs	Cremewit
Lamp armatuur	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium/RVS/Gehard glas	Aluminium	Aluminium/porcelain
Porselein fitting	Standaard	Standaard	Standaard			
Hittebestendige bedrading 180	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard		
Ophanging	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Afmeting LxBxH	240 x 130 x 80cm	240 x 130 x 80cm	240 x 130 x 80cm	240 x 130 x 80cm	180 x 180 x 50cm	180 x 180 x 50cm
Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg	50 kg	20 kg	25 kg
Richtlijnen						
Goedkeuringen	CE	CE	CE	CE	CE	CE
IP waarde	IP44	IP44	IP44	IP55	IP44	IP44
Vorm manueel instelbaar	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Standaard		
Vorm automatisch instelbaar	Optioneel	Optioneel	Standaard	Standaard		
Ophangset	Standaard	Standaard	Niet mogelijk	Standaard	Standaard	Standaard
Snover met stekker	Standaard	Standaard	Niet mogelijk	Standaard	Standaard	Standaard
TL verlichting ingebouwd	Niet mogelijk	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Electrische lift installatie	Optioneel	Optioneel	Standaard	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Bedieningskast	Optioneel	Standaard	Standaard	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen
voorbehouden