Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl



# Bodemvlakker FLC One

De bodemvlakker  is zeer effectief in het gebruik op verschillende soorten bodems, en is specifiek ontworpen voor het verzorgen en egaliseren van vlokken/geopat- en zandbodems, en wordt gebouwd in werkbreedten van 1,5 tot 2,5 meter.

De constructie van deze bodemvlakker is nagenoeg onverwoestbaar en de bediening ervan zeer eenvoudig. De basisuitrusting van de bodemvlakker heeft een driepuntsopname met geïntegreerde naloopinrichting, egtanden gerangschikt in twee rijen en een pendelende netwals. De netwals laat een mooie luchtige toplaag achter .Kan eventueel ook vervangen worden door een FF-wals (dicht-drukt meer aan).

## Eigenschappen

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Werkbreedte | 160 cm / 180 cm / 200 cm / 220 cm / 250 cm |
| Werkdiepte | 0 tot 9 cm |
| Gewicht | 260 kg / 298 kg / 320 kg / 330 kg / 400 kg |
| Materiaal | 5 mm laser gesneden, CNC gepoedercoat gekant staal |
| Voertuig | Tractor |
| Vereiste PK’s | Tussen de 20 en 45 PK |